

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-76-287-95-00-000

11 357 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
5750

⚖ Полная масса
18000

Мощность двигателя
262 / 192

⚙ Тип привода
4x2

Тип топлива
Дизель

👤 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5750

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
8МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

262 / 192

Крутящий момент, Н*м

956

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200x800), ед.

16

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров

4

Навесное бурильное оборудование

Отсутствует

Управление работой КМУ

Рычаги управления на коленне

Освещение

2 фары освещения рабочей зоны

Боковая защита

Имеется

Крепление груза

Петли крепления

Дополнительно

Боковые габаритные фонари

Имеются

Алюминиевые борта, откидывающиеся..

Оцинкованные петли. Быстросъемные стойки ломающегося типа.. Крюки для строп.

Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле. платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы)

Вид САТ

Бортовой с КМУ

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
7200

Внешняя высота платформы, мм
600

Внутренняя ширина платформы, мм
2450

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель
ИНМАН ИТ-150 (Россия)

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг
19/300

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Алюминий

КМУ

Тип конструкции КМУ
Тросовые (L-образный)

Внешняя ширина платформы, мм
2550

Внутренняя длина платформы, мм
7100

Грузовой момент, т/м
15

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
2,2/7050

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера