

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 12

C4CR73-1010-25-L95-19-00-167

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4710

⌚ Тип привода  
4x2

📊 Полная масса  
11990

💪 Мощность двигателя  
124.2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4710

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Экологический класс

Евро-3

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

265/70R19.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

11990

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

#### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 200 000 км.

### НАДСТРОЙКИ

#### Производитель

сторонние доработки

### РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

#### Внешняя длина фургона, мм

6300

#### Внешняя ширина фургона, мм

2590

#### Внешняя высота фургона, мм

2500

#### Внутренняя длина фургона, мм

6130

#### Внутренняя ширина фургона, мм

2458

#### Внутренняя высота фургона, мм

2304

### ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт

0,4

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

#### Внутренний объем, м3

34,71561216

#### Вместимость паллет (1200x800), ед.

14

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм          | Толщина передней стенки, мм |
| Экструдированный пенополистирол 80/60 | 81                          |
| Толщина боковых стенок, мм            | Толщина крыши, мм           |
| 60                                    | 100                         |
| Толщина задней двери, мм              | Толщина пола, мм            |
| 85                                    | 125                         |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники            |
| Оцинкованный уголок 250 мм                              | Наугольник пластиковый |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+<br>Carrier Citimax 700 (-20°...+12 °С)     | Залицовочные уголки<br>Алюминиевый профиль прямоугольный                                   |
| Отбойники<br>Резиновые - 2 ед.                                                                  | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)<br>Carrier Citimax 700 (-20°...+12 °С) |
| Подкрылки<br>Пластиковые                                                                        | Лесенка<br>Оцинкованная                                                                    |
| Элементы крепления груза на стенах<br>Такелажная рейка с каждой стороны                         | Элементы крепления груза на полу<br>Отсутствуют                                            |
| Боковая защита<br>Имеется                                                                       | Уплотнители дверей<br>3-х лепестковый                                                      |
| Освещение<br>Внутреннее освещение светодиодное – 2 шт.<br>(включение света из кабины)           | Передние белые габаритные фонари<br>Имеются                                                |
| Задние красные габаритные фонари<br>Имеются                                                     | Задний доп. стоп сигнал<br>Имеется                                                         |
| Дополнительно<br>Камера заднего вида; Инструментальный ящик;<br>Гидроборт TCL 1.5 т; Обтекатель | Вид САТ<br>Рефрижератор                                                                    |

## ПОДРАМНИК

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)<br>Подрамник повышенной коррозионной стойкости | Крепление фургона к раме шасси<br>Крепление к раме жесткими и упругими соединениями |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

ФУРНИТУРА

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                                           | Фиксатор дверей                    |
| Нержавеющая «Дельта», по одному штанговому запору на каждую дверь. | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале                                            |                                    |
| Имеется, с одной стороны                                           |                                    |

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Портал ворот                                                                            |
| Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали с покрытием, с водоотводящим козырьком |

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм                             | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Плакированный металл                                       | Плакированный металл             |
| Напольное покрытие / Толщина, мм                           |                                  |
| Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью 24 мм |                                  |

ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 4 ед на каждой двери        |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      |                             |
| Отсутствуют                                                               |                             |