

## АВТОГУДРОНАТОР ГАЗОН NEXT

C41RB3-106B-40-H73-25-00-000

**8 112 600,00 Р\*** ~~9 414 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 901400 Р

☒ Сезонное предложение

- 400000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
10000

 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 Р

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | ЯМЗ 53445                |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4433                     | 169                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 662                      | евро-3                   |

### ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с  
разделением по осям, с АБС, с системой  
электронного контроля устойчивости, передние  
и задние тормозные механизмы дискового типа

### МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 10000            |

### ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км |
| 3 года или 200 000 км                            |

### ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ЦИСТЕРНА

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Объём емкости, м3                   | Сечение емкости    |
| 4                                   | эллипс             |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | Материал облицовки |
| 50                                  | нержавеющая сталь  |

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Максимальная ширина розлива, м          | Изменение ширины розлива            |
| 4                                       | ручное, кратное 0,19 м              |
| Вид топлива                             | Битумный насос                      |
| дизельное                               | шестерённый                         |
| Разогрев битума в цистерне              | Розлив битума                       |
| дизельной горелкой с ручным управлением | распределитель циркуляционного типа |
| Регулировка нормы розлива               | Число форсунок, шт                  |
| из кабины                               | 21                                  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Привод рабочего оборудования автогудронатора от КОМ                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привод подъём / опускание распределителя гидравлический                                 |
| Привод открывание / закрывание форсунок гидравлический                                                                                                                                                                                                                                                                           | Система автоматического управления САУ (система точного дозирования)<br>-               |
| Система автоматического поддержания температуры (автоматическая горелка)<br>-                                                                                                                                                                                                                                                    | Очистка битумных коммуникаций<br>промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом |
| Ручной распылитель материала<br>наличие<br>Прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ручная горелка<br>наличие                                                               |
| система фильтрации гидравлического масла.<br>система охлаждения гидравлического масла.<br>система оповещения об аварии гидросистемы.<br>отслеживание уровня и температуры масла гидравлического визуальное, при помощи уровнемера. дублирующее управление в задней части автомобиля. смотровая площадка с поручнями безопасности | Вид САТ<br>Автогудронатор                                                               |

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритная длина а/м, мм<br>6263  | Габаритная ширина а/м, мм<br>2755 |
| Габаритная высота а/м, мм<br>2400 |                                   |

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..