

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-26-M23-19-00-161

8 549 000,00 Р\* ~~8 849 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2  
  
Тип топлива  
дизель

 Полная масса  
18000  
  
 Количество мест  
1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6690

Крутящий момент, Н\*м  
956

Наименование двигателя  
Cummins ISB6.7

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

#### ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 80/ 60/ 100/ 85/ 100 мм

Вместимость европаллет, ед.  
18

Объем, м3  
43,6

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
7434х2468х2374

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
7600х2590х2600

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,4

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
плакированный металл

Покрытие пола  
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие  
-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
алюминиевый профиль 200 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
нержавеющая сталь

Ручка замка  
тип Дельта

Фиксатор  
нержавеющий, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу

-

Обтекатель

-

Освещение фургона  
светодиодное

Инструментальный ящик

-

Вид САТ

Изотермический фургон

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидроборт

Cargoclime 1.5

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ  
наличие

Прочее

камера заднего вида

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А" . .