

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M29-19-00-000

8 955 000,00 Р* ~~9 255 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
5750

⚖ Полная масса
18000

⚙ Тип привода
4x2

⛽ Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
устройство вызова экстренных оперативных служб;

Категория транспортного средства
N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

Кабина (Кузов)
цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

8МКПП

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5750

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+
Carrier Citimax 1000 (-20°...+12 °С)

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт
-

Лесенка на заднем свесе
наличие

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Рефрижератор

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
7630х2460х2470

Вместимость европаллет, ед.
18

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 80/ 60/ 100/ 85/ 100 мм

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
камера заднего вида

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
7800х2590х2700

Объем, м3
46,2

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С
не более 0,4

Температурный режим
-20°...+10 °С

Производитель и модель ХОУ
Carrier

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
плакированный металл

Покрытие пола
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие
алюминий рифленый

Внутренний жесткий слой пола
фанера

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
алюминий рифленый 250 мм

ФУРНИТУРА

Ручка замка
тип Дельта

Материал замка, петель, штанг
нержавеющая сталь

Фиксатор
нержавеющий, «Т»-образный

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .