

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-37-I39-89-00-208

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода
4x2

Полная масса
18000

Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности
задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизированный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
Cummins

Объем двигателя, куб. см
6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Крутящий момент, Н*м
956

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3

9

ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны	Волнорезы
сталь 09Г2С с ЛКП	н/д
Толщина стенки, мм	Обслуживание заливной горловины цистерны
4	Лестница и площадка для обслуживания
Донный клапан	Дыхательный клапан
Донный клапан пневматический ДКП-90	УД-2
Насос топливный	Производительность топливного насоса, м3/ч
СВН-80	35
Пеналы для рукавов	Рукава напорно-всасывающие, ед./м
2 шт., пластиковые	2 шт., длина 4 м
Сечение цистерны	Привод насоса
Чемодан	КОМ
Узел выдачи топлива	Средства безопасности
Узел выдачи топлива расположен за кабиной.	медицинская аптечка – 1 шт.
счетчик ППО-25, пистолет PIUSI SELF2000. рукав	. знак аварийной остановки – 1 шт.
антистатический ДУ 25 длиной 10 м. Фильтр	. упор противооткатный – 2 шт.
тонкой очистки	
Доработка шасси для перевозки	Другое
легковоспламеняющихся жидкостей	Установка Тахографа. Свидетельство о
защита топливного бака. проблесковый маяк – 1	калибровке. Ограничитель скорости. Кнопка
шт. ящик для песка. ящик для кошмы. ящик для	защиты массы IP65
инструмента. огнетушитель – 2 шт в	
пластиковых пеналах, катушка заземления.	
цепь заземления. экранирование	
электропроводки. заднее защитное устройство.	
боковое защитное устройство	
Вид САТ	
Автотопливозаправщик	