

БАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО 9

C41A13-1010-10-192-48-00-013

0,00 ₺*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
9000

 Тип привода
4x4

 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

Цена по запросу

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ШИНЫ

Размерность шин

315/80 R22.5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

15000 км

Гарантия

2 года или 100 000 км.

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

МАССА

Полная масса, кг

9000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
барабанные тормоза всех колес

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	-
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4.4	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-5
ТРАНСМИССИЯ	
КПП	Раздаточная коробка
5МКПП	механическая, с ручным управлением

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)	Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
ЭППС 50	5100x2400x2100
Объем, м3	Внутренняя длина фургона, мм
25,704	5100
Внутренняя ширина фургона, мм	Внутренняя высота фургона, мм
2400	2100

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочных мест
23

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3
25,704

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель
Экструдированный пенополистирол 50 мм

Наружная обшивка
Плакированный металл 0,5

Внутренняя обшивка
Ламинированная фанера

ФУРНИТУРА

Фурнитура
Оцинкованная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон
Заниженное основание у боковой двери,
откидная ступень

Боковые двери
Одностворчатая распашная с уплотнителем

Окна
Окна со сдвижными форточками. Окна глухие

Освещение внутри фургона
Имеется

Другое
Задняя дверь «Аварийный выход», оборудована замком . Одноместные сиденья с 3-х точечными ремнями безопасности, обивка сидений – эко кожа. Жидкостной отопитель работающий от системы охлаждения ДВС.. Автономный отопитель «Планар», (4квт), работа на дизельном топливе.. Переговорное устройство с водителем. . Полка для вещей левый и правый борт.. Принудительная вытяжка ФВУ.. Медицинская аптечка

Вид САТ
Вахтовый автобус

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери
Одностворчатая распашная с уплотнителем