

## ВАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО 9

C41A13-1010-10-193-48-00-013

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⌚ Полная масса

9000

▣ Тип привода

4x4

♂ Количество мест

1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

Цена по запросу

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРИВОД

Тип привода

4x4

### ШИНЫ

Размерность шин

315/80 R22.5

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

Межсервисный интервал

8 лет без ограничения пробега

15000 км

Гарантия

2 года или 100 000 км.

### ОБЩЕЕ

Количество мест

Категория транспортного средства

1+2

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,  
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

С

### МАССА

Полная масса, кг

9000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
барабанные тормоза всех колес

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	-
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4.4	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП	Раздаточная коробка
5МКПП	механическая, с ручным управлением

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) 4200x2400x2100

ЭППС 50

Объем, м<sup>3</sup> Внутренняя длина фургона, мм  
21,168 4200

Внутренняя ширина фургона, мм Внутренняя высота фургона, мм  
2400 2100

## ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочных мест  
19

## ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м<sup>3</sup>

21,168

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель

Экструдированный пенополистирол 50 мм

Наружная обшивка

Покрашенный металл 0,5

Внутренняя обшивка

Ламинированная фанера

## ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери,  
откидная ступень

Боковые двери

Односторончатая распашная с уплотнителем

Окна

Окна со сдвижными форточками. Окна глухие

Освещение внутри фургона

Имеется

Другое

Задняя дверь «Аварийный выход», оборудована замком . Одноместные сиденья с 3-х точечными ремнями безопасности, обивка сидений – эко кожа. Жидкостной отопитель работающий от системы охлаждения ДВС.. Автономный отопитель «Планар», (4квт), работа на дизельном топливе.. Переговорное устройство с водителем. . Полка для вещей левый и правый борт.. Принудительная вытяжка ФВУ..  
Медицинская аптечка

Вид САТ

Вахтовый автобус

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Односторончатая распашная с уплотнителем