

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R32-1500-26-G30-67-00-000

**ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Т Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Гарантия              | Гарантия от сквозной коррозии |
| 3 года или 200 000 км | 8 лет без ограничения пробега |
| Межсервисный интервал |                               |
| 20000 км              |                               |

**ПРИВОД**

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной тормоз                                                                                                                              |
| с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости |
| передние и задние тормозные механизмы - дисковые                                                                                             |

**МАССА**

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

**ШИНЫ**

|                 |
|-----------------|
| Размерность шин |
| 185/75 R16C     |

**ДВИГАТЕЛЬ**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51C                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5                      | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 420                      | евро-5                   |

**ТРАНСМИССИЯ**

|       |
|-------|
| КПП   |
| 6МКПП |

**ГАБАРИТЫ**

|               |
|---------------|
| Колесная база |
|---------------|

L3

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

КУЗОВ

|                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный                                   | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>8                           | Объем, м3<br>18,5                                                                                              |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4100x2050x2442            | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>4200x2150x2542                                                        |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С<br>не более 0,7 |                                                                                                                |

ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>армированный пластик             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>армированный пластик | Покрытие пола<br>транспортная фанера                   |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                        |                                                        |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 200 мм |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг

оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор

оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала

оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах

такелажные рейки

Элементы крепления на полу

-

Гидравлический борт

-

Обтекатель

-

Лесенка на заднем свесе

выдвижная оцинкованная

Освещение фургона

светодиодное

Закладные для ХОУ

наличие

Инструментальный ящик

-

Прочее

-

Вид САТ

Изотермический фургон